

FreeBSD

00

0 00 0000 000 FreeBSD 000000 0000 0 00 00 00 0000 000000.

11

1.	በየ ዓመቱ የሚከሰት?	1
2.	የወጪው ስንተ ነው?	3
3.	የሥራው አፈጻጸም?	5

FreeBSD 10.0 10.0.0 10.0.0? 10.0.0! FreeBSD 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0. 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0. 10.0, FreeBSD 10.0 10.0 10.0.0.0 10.0.

FreeBSD 0000 0000 0000 000000 00 0 0000 000000 00 00000 0000, 000000 0000 00 0 00 00000 00000. 00000 0 00000 0 0 00 0000 00 0 00 00000. 0 00 0000 0000 000000 00000.

00000000, 0000 0000 00 00 000 0000 000. 000, 000 0000 **FreeBSD** 000000 00 0000 000000 00 00 0 00 000 000 00 000
 00 000000. 0000 000 00000 0000 00 00 00 000 00 000 00 0000.

FreeBSD 00000 000 00 00 000 00000000 000, 0000 00 000 0000 0000. 000 000, 000 **TODO** 000 000 000 000000
0000 0000: 000 00, 00 0000 000000000000 000 0000 000 00 000 000 00 000 000000 00. 00 000 00 000 000 000 0000,
00 0000 000000 000 0 0 00 0000.

[illegible]

1. 如何 管理 项目?

TODO

1.1. □-□□□□□□ □□ □□ □□□

FreeBSD ډېر ښه ډېر ډېر ډېرډېر ډېر ډېر ډېر ډېر. ډېرډېر ډېر ډېر، ډ ډېر، ډ ډېر ډېر ډېر ډېر ډېر. ډېر ډېر ډېر ډېر ډېر ډېر ډېر ډېر ډېر.

1. **FAQ Handbook** 文档格式为 DocBook。DocBook 文档格式支持多种输出格式，如 HTML、PDF、EPUB 等。DocBook 文档格式支持多种输出格式，如 HTML、PDF、EPUB 等。DocBook 文档格式支持多种输出格式，如 HTML、PDF、EPUB 等。
2. **FreeBSD** 文档格式为 DocBook。DocBook 文档格式支持多种输出格式，如 HTML、PDF、EPUB 等。DocBook 文档格式支持多种输出格式，如 HTML、PDF、EPUB 等。DocBook 文档格式支持多种输出格式，如 HTML、PDF、EPUB 等。

3. [FreeBSD general questions mailing list](#) (自由軟體問題清單) 的 郵件。 如果你 對 自由 軟體 問題 清單 郵件 有興趣 的 話 請 到 自由 軟體 問題 清單 的 郵件 列表 訂閱 或 取消 訂閱; 如果你 對 自由 軟體 問題 清單 的 郵件 列表 有興趣 的 話 請 到 自由 軟體 問題 清單 的 郵件 列表 訂閱 或 取消 訂閱。

1.2. □□□□□□ □□ □□ □□□

000 000 00 0000 000 00 00 00 FreeBSD 000 00 00 00 00, 000 0 00 00000. 000, "0000 00"00 00 000 0000 00 0000.

1. 你 需要 FreeBSD-CURRENT 的 新 的 新 的 新 的, 新 的 新 的 新 的 current.FreeBSD.org 的 新 的—
新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的.
2. [FreeBSD problem reports mailing list](#) 的 新 的. 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的. 新 的 新 的
新 的 新 的 新 的 新 的 新 的.
3. 新 的 新 的 -CURRENT 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 (新 的 新 2 新 的) 新 的 -STABLE 新 的 新 的 新 的 新 的, 新 的 新 的 新 的 新 的
新 的 新 的.
4. contributed software 新 的 新 的 src/contrib 新 的 新 的 新 的.
5. src/contrib 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的.
6. 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 (新 的 新 的) 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的.
7. [gets\(\)](#) 新 的 新 的 malloc.h 新 的 include 新 的 deprecate 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的.
8. 新 的 FreeBSD 新 的 新 的 ports 新 的 新 的, 新 的 新 的 新 的 新 的 (新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的).
9. POSIX® 新 的 新 的 新 的 新 的. 新 的 FreeBSD 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的. 新 的 新 的 新 的, 新 的 新 的 新 的
新 的 新 的 新 的, 新 的 新 的 PR 新 的 新 的. 新 的, 新 的 新 的 新 的 PR 新 的 新 的 新 的. 新 的 新 的 新 的 新 的, 新 的 新 的
新 的 新 的 新 的 新 的.
10. 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的!

1.3. PR 〇〇〇〇〇〇〇 〇 〇〇

[illegible][illegible]

1.4. □□□□ □□ □□□

[illegible][illegible]

00 0000 00 0000 0000 0 0000 0 0000 0000 00 0 0 00 00 00 0000 0000:

- 1000 100 1000000 10 100 100 1000.

- 0000 00 0000 00 0000. 0000 00 0000 00 00 00000 000.
- 00 0000 000 00000 00000 000000, 00 0000 00 00 000 00 00 000.
- 00 000 00 0 00 00 00 000 0000 0000 0000 0000 000.

1.5. Ideas 00000 00 00 0 0000 000000

FreeBSD 000000 00000 00000 00000 0000000 00 FreeBSD 0000 0000 0000 0000 0 00000. 0 0000 000000 00000 000000 0000 0-000000 0000 00 00000 0000 00 00000 00000.

2. 0000 0000 0 0000

00000 00000 0000 00 0000 500 0 0 00 00 0 0000 000000:

2.1. 00 0000 0000 00

00000 0000 00000 00 000000 0000 FreeBSD technical discussions mailing list 0000 0000 0000. 000000, 0000 0000 0000 00 (0000 0000 000000 0000 00000 00) 00000 FreeBSD technical discussions mailing list 000000 0000. 00 0000 00 0000 000000 00 0 00 0000 The FreeBSD Handbook 0000 0 00000.

00 00000 0000 0000000 0000 0000 0000000 0000, bug submission form 0000 0000. bug report 0 0000 000000 00 0000 0000. 0000 0000 65KB 00 00000, report 00 0000 0000 0000. 0000 00 0000 0000000 000000 report 00 synopsis 0000 [PATCH] 00 0000. 0000 0000 0, 00-000000 00000 00 00(space) 0000 0000 00000000 0000 00-00000 00000 00000 0 0000. 0000 20KB 0000 0000, 0000000 00 (gzip(1) 00 bzip2(1) 00 00000) 00000 00 0000 0000.

report 0000 0000, 00000 tracking number 00 00 0000 00 0000. 0 0000 00 0000 0000 000000 0 0000 tracking number 0000 0000.

00 problem report 00000 00000 0 article 000000.

2.2. 00 00000

0000 0000 FreeBSD documentation project mailing list 00 000000. 00000 0000 00000 FreeBSD Documentation Project Primer 0000 0000. 00 00 00000 00 0000 00000 00 0 00(0000 00000 00000!) 0000 00 0000.

2.3. 00 00 00 00000

0000 00 0000 000000 00000 00 00000 00000 00000 FreeBSD 0000 00 0000000 0000 00 0000 00000 00 00 0000 00000. 00000 00 000000 00000 000000 00 0000 00 00000 "FreeBSD-CURRENT" 0000 0000 on-going 000000 000000. FreeBSD-CURRENT 00000 000000 0000 00 0000 The FreeBSD Handbook 0000 0 00000.

0000 0000 00000 00 00000 00000 0000 00 00 00000 0000 FreeBSD 0000000 0000 00 0000 00 000000. 00000 00 0000 00 0000 0000000 FreeBSD announcements mailing list 0000000 0000000 0000000 0000000 mailing list 000000 000000, 0000 000000 000000 0 00000.

Assuming that you can manage to secure fairly up-to-date sources to base your changes on, the next step is to produce a set of diffs to send to the FreeBSD maintainers. 00 diff(1) 00000 00000 0000000.

diff(1) diff -u

```
% diff -u oldfile newfile
```

11

```
% diff -u -r -N olddir newdir
```

□ □□□ □□ □□ □□ □□□□ □□ □□□ □□□ diff □□□ □□□□.

`diff(1)` □ □ □□ □□□.

diff 的 patch(1) 的 patch 选项), FreeBSD 的 diff 的 FreeBSD technical discussions mailing list 的 patch 选项! 的 patch 选项。的 patch 选项 (的 patch 选项); 的 patch 选项, 的 patch 选项 的 patch 选项。的 patch 选项 PR 的 patch 选项。的 patch 选项 synopsis [PATCH] 的 patch 选项。

tarball tarball (tar ball or tarballs, tar files or tars), it can also be tar files tar files tar. shar(1)tar tar tarball tarball.

00 0000 000 000000 000 0 00 000 0000 000, 00 00 000 000 0000 000 00 000 00 0000, 00 0000 0000 00 00 0
core@FreeBSD.org 00 00 000. 00 0 core@FreeBSD.org FreeBSD 00 00 00 00 00 00 0000 00 000000. 000
 00 000 000, 0 000 00000 000 00 000.

00 0000 0000 **intro(9)** **style(9)** 000 000. 0000 000 0000 00 0 000 00 000 00 0000 000 000 0000.

2.4. 如何選擇合適的數據結構

0 0000 0000 000 000 00 000, 00 **FreeBSD**0 0000 0000 0000 0000, 0000 0000 00 0000 00000 0 0000 **tar** 00 00000 00000
 0/FTP 00000 000000 00 00 0000 000000. 00 00000 00000 0 00 0 00 **FTP** 00000 0000, 0000 **FreeBSD** 0000 00000 00000
 000000 00 000000.

本專案係在 BSD 授權下發行。FreeBSD 的 BSD 授權係由 ISC 所制定。GPLv2 則係由 GNU 所制定。本專案係在 BSD 授權下發行。

2.5. □□ □□ □□□□

0000 FreeBSD 000000 00 0000 00 00 00 0000 0000, 0000 00 0000 0000 0 00, 0000 0000 00 00 00 0 00000! 0000
 000000 0000 0000 00 0000 0000 00 0000, 00 0000 0000 0000 00 000000 00000 0 00 00 000000.

2.5.1. □□□ □□□□

FreeBSD 是 FreeBSD 基金會 的 註冊 商標, 根據 美國 501(c)(3) 條 款, FreeBSD 是 Colorado 州 的 註冊 商標 和 非 營 利 公 司 的 產 品. 商 標 和 註 冊 商 標 均 為 商 標 局 的 產 品.

□□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□ □□ □□□ □□□:

The FreeBSD Foundation
3980 Broadway Street
STE #103-107
Boulder CO 80304
USA

FreeBSD 可以透过 Paypal 来付款。付款金额, 请 [点这里](#) 付款。

FreeBSD 的 所 有 權 限 均 由 The FreeBSD Foundation — an Introduction 所 持 有。 欲 知 詳 情，
bod@FreeBSDFoundation.org 請 洽。

2.5.2. 数据输入

FreeBSD 是一個 開放 的 且 簡單 使用 的 開放 系統。 如 需要 更多 資訊 請 參閱, [Donations Liaison Office](#) 的 網頁。

3. 如何選擇

3.1. 如何選擇合適的數據源

3.1.1. 如何管理你的时间

[illegible]

如果你 是 一个 MAINTAINER 请 ports@FreeBSD.org 发送 邮件。 如果你 不是 一个 MAINTAINER 请 发送 邮件 到 problem-reports@FreeBSD.org 或 访问 <https://www.freebsd.org/ports/monitoring/>。

00 000 0 000 00 000 00 00 000 000 00 0 0000. 000000, 0000 00000 000 000 0000 00 000 000 00 00 0000.

INDEX 的 目錄 的 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄. (目錄 目錄 FreeBSD 目錄 目錄 目錄 目錄; 目錄 目錄, INDEX-8.) 目錄 目錄 目錄 INDEX 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄. 目錄 目錄 目錄 目錄 Makefile 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄.

3.1.2. 如何管理时间

በጥሩ ምሳሌዎች መካከል በጥንቃቄ የተመረጠው [Porter's Handbook](#) በጥሩ ምሳሌዎች መካከል በጥንቃቄ የተመረጠው ምሳሌ ነው።

0000 0000 0000 00 000 00 000 0000 000 0 0000. 00 **MAINTAINER** 0 0000 000 000 0000 00 000 **PR(Problem Report)**0 00 000. 000 00 000 000 000000 000000, 00 **PR**0 000 00 000 0000 0000. 00 00000 **FreeBSD**0 00 000 00 00000 00 000 0000 0000 00 000, 00 000 00 000 0000. 00 000 0000 000 0000000 **PR**0 0000 00 000 000 000 00 00 00000.

0000 PR ports 000000 change-request 0000 000 0 000 000. 0000 0000 PR 0000, 00 000 0000, 000 PR 0000
 0000. 0 000 00 000 00 00 0000(0000 00 0000000000 :).

[illegible]

0000 000 00000 000 0 000 00 00 0000 000 000 00 000:

1. □□ □□ □□□□

000 000000 000 000 000 0000 00 **pkg-fallout@FreeBSD.org** 0 **distfiles scanner**0000 000 000 000.

2. □□ □□□

ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ, କିମ୍ବା ପ୍ରଶ୍ନ ୨ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ. ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ, କିମ୍ବା ପ୍ରଶ୍ନ ୩ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ. ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ୩ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ. ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ୩ ପ୍ରଶ୍ନ ୩ ୩ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ:

- 檔案
- 檔案 檔案 檔案 檔案 檔案 (/etc/make.conf 檔案 檔案 檔案)
- **pkg_info(1)** 檔案 檔案, 檔案 檔案 檔案 檔案 檔案
- **uname(1) -a** 檔案 檔案, 檔案 檔案 FreeBSD 檔案
- 檔案 檔案 檔案 檔案 檔案 檔案
- 檔案 檔案 檔案 **INDEX** 檔案 檔案 檔案 檔案

3. 1000 1000 1000 1000

0000 00 00 0000 0000. 0000, 00000: 00 0 0 0000, 000 00000! [FreeBSD](#) 00 000 0000 00000 00 000,
 000 00000 00 000 0 00000.

4. □□ □□ □□□□

በሰላም ስም በሰላም, በሰላም ስም በሰላም, በሰላም ስም በሰላም, **PR** ስም በሰላም ስም, በሰላም ስም በሰላም ስም.

5. □□□ □□□□ □□ □□□□

000 000, 0000 000 **FreeBSD**00 00000 00 00 000 0000 000. 00 (000 000 00) 000 00000 00 0000 000 000
 000 000 000 0000. 000 00, 00 00 **BSD** 00 000 000000 000 0 00 000 000 000 0 000 0000 00 0000. 00 000
 000 00000 00 00 000 000 00 000 000.

3.2.2.3. 0000 0000 0000 00 0000 PR 00 0000

☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐

FreeBSD 是一個 開放原始碼 **FreeBSD** 系統。它 基於 BSD 系統，並包含許多其他功能。它是一個非常強大的系統，並且可以運行在許多不同的硬體上。

□□□□ □□□ □□□ □□ □□ □□□□□ □□ □□ □□□□ □□□ □□□□ □□ □□□□:

1.

Problem Report database

[illegible]

👉 1400 0000 0000, 00 0000 maintainer-timeout 0 00 0000 0000 00 PR000 000 0 0000.

2. □□ □□□

በህግ ውስጥ የተገለጸውን ስልጣን በሙሉ በሙሉ በሚጠቀምበት ጊዜ ለሕግ ምክር ቤት ማቅረብ ይገባል፡፡

በህግ ስር ለሚገኙ ሰነዶች፣ ሰነድ ለሰነድ ማረጋገጫ ማስፈጸም ይቻላል። ሰነድ ለሰነድ፣ ሰነድ ለሰነድ ማረጋገጫ ማስፈጸም ይቻላል።

- 環境変数で指定されたディレクトリに、プロセスの環境変数のリストを保存
- 環境変数のリストは、プロセスが実行されているときに、`env(1)`コマンドで表示可能
- Core dumps
- Stack traces

3. □□□ □□□ □□□□

၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀. ၀၀ ၀၀, ၀၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀ ၀ ၀၀၀၀; ၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀. ၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀ **FreeBSD** ၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀. ၀ ၀၀၀၀ **upstream** ၀၀၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀. ၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀ ၀ ၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀, ၀၀ **upstream** ၀၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀၀.

4. □□□□ □□□□

[illegible]

5. □□ □□□ □□□□□ □□□□

[illegible]

3.2.2.4. 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇

00000000 00 0 000 000 0000 0000—00 000000 000 00 0000 000 0000—00 000 **FreeBSD** 000 00 000 0000 00 000
 000000. 000000 00, 00, 000 000 000 000 000000 000 0 00000. 0000 00 000 0000 **FreeBSD** 000 00000 0000.

00 0000 000 000 0000, 0000 000 00 00000 000 0000 00 000 000. 0000 0 00 00 0000, 0000 RPM 0 0 00 000 000 00
 0000000 000 000000 000 00000000 00 00 000 000 00 0000. 0000 0000 000 00 0000 000(00, 00 00000!), 0000
 FreeBSD 0000 00 000 000 00 000.

මම මගේ මනුෂ්‍ය මනස (මනස මගේ මනස මගේ) මම මනස මගේ මනස මම මනස මම මම මනස. මම මම, මනස මගේ මම මනස මම මනස:

- 0000 000 0000000 **PR** 00000 000 0000 0,
- 0000 000 **PR** 00 000 0000 0, 00
- 000 0000 000 00 00 000 0000 0.

මම මගේ මව් මව් මව් මව් (මම මව් මව්) මව් මව් මව් මව් මව් මව් මව් මව් මව් මව් :-).

00 000 FreeBSD Ports Monitoring System000. 00 000 00 0000 00 000 **BROKEN** 000 000 000 00 0000 00 000. 00
 0000 00 000 00 00 000 0000 00 0000, 0000 00 00 000 00 0000 000 00 000 000 00 000 000.

တိုင်းရင်းသားများသည် အများစုက နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ၊ ပြည်ထောင်စုရေးရာများကို ပြောဆိုနိုင်ရန် အခွင့်အလမ်းမရှိပါ။ အများစုက နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ၊ ပြည်ထောင်စုရေးရာများကို ပြောဆိုနိုင်ရန် အခွင့်အလမ်းမရှိပါ။ အများစုက နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ၊ ပြည်ထောင်စုရေးရာများကို ပြောဆိုနိုင်ရန် အခွင့်အလမ်းမရှိပါ။

0000 000 000 000 00, 0000 0000 000 00 00 (00 00) 000 000 000 00 00 0000. 000000! 00 0000 000 000 0000 000 000
 000 000 0000000 000 0000 0000 00 000. 000 000 00 00000 0000 000 0000 00 000 0000 00 0000 000000 000 0 0000.
 00000, **FreeBSD** 00000000 00 00000000, 0000 000 0000 00 00 000000, 00 000000 000 00000!

[illegible]

Porter's Handbook □ □ □□ □□ □□□□ □ □□□□. □ □ □ □ □ □!

Writing FreeBSD Problem Reports  PR                     . 2005 11000  PR

Problem Report database.

[FreeBSD Ports Monitoring System](#)에 있는 모든 problem report는 모두 해당 하는 문제의 해결을 위한 것입니다. 따라서 해당되는 contributor는 해당되는 문제를 해결하는 데 필요한 정보를 제공해야 합니다.

FreeBSD Ports distfile scanner distfiles 000000 0 00 000 000000. 0000 00 0000 000 000 000 MASTER_SITES 0 000000 000 00 000 00000 0 0000 0 00000.

[ports-mgmt/poudriere](#) 是一个简单、快速、安全的端口管理工具。它可以帮助你管理你的端口，并防止它们被滥用。更多信息请参见 [poudriere home page](#)。

[illegible]

00000.

[FreeBSD ports mailing list](#) 000 000 0000 000 00000 0000. 000 000 00000 00 00000. 0000 [00000](#), [000 00000](#)
[0000 0000 0 0000](#). [FreeBSD ports bugs mailing list](#) [FreeBSD CVS ports commit list](#) 00000 0000 00 0000
0 0000.